



# SN 451 SA

## HALVAUTOMATISK BANDSÅG

SV

### BESKRIVNING MASKIN:

Linjärstyrningar för bågens nedmatning - Kraftigt stativ i 4 mm stålplåt - Underdel i massivt gjutjärn - Reduceringsenhet för sågmotorn - Sågbladshjulen monterade på fläns med dubbla koniska kullager - Borste för rengöring av sågbladet - Bladspänning med ljusindikator - Sågbladsstyrningar i hårdmetall samt kullager för uppriktning av bladet - 24 v kontrollpanel - Elektrisk kylvätskepump - Sågbåge i gjutjärn/stål/ aluminium - Pulverlackerad - Längdstopp med millimeterskala - Säkerhets resetknapp - Hydrauliskt kontrollerade rörelser - Sågbågens nedmatning kontrollerad av en hydraulventil - Elektronisk kontrollpanel - Digital visning av sågbladets hastighet - Räkneverk - Termoskydd - Sågbladets hastighet justerbar via inverter 20-120 m/min - Bandsågblad - Instruktionsbok för användning och underhåll - CE certifierad

		45	0	45	60	
K A P A C I T E T		mm	-	300	300	200
		mm	-	300	300	160 x 160
		mm	-	300 x 360	300 x 300	160 x 170
		kW	1.5			
		m/1'	20 / 120			
		mm	400			
		mm	3230 x 27 x 0,9			
		kg	680			
		mm	968			
		mm	1200 x 1800 x 2000			
	T E K N I S K D A T A					

