



SN 651

HALVAUTOMATISK BANDSÅG

SV

Maskinbeskrivning:

Halvautomatisk tvåpelarstyrd bandsåg - Automatisk spåntransportör - Sägbladets hastighet justerbar via inverter 20-100 m/min - Geringen av bågen sker tillsammans med centrumet för gerade kap upp till 45° höger - Hydraulisk rörelse av bågen - Båge i tjockt svetsat stål för att förhindra vibrationer - Bågens rörelse sker på linjärstyrningar, balanserad och driven av en hydraulcylinder - Automatiskt hydrauliskt skruvstycke - Bågens nedmatning och kraft justerbar från kontrollpanelen - Sägbladsstyrningar i hårdmetall samt kullager för uppriktning av bladet - Hydraulisk bladspänning - Justerbar borste för rengöring av sågbladet - Bandsågblad - Instruktionsbok för användning och underhåll - CE certifierad

		45°	0°	45°	60°	
T		mm	-	550	340	-
E		mm	-	550	340	-
T		mm	-	650 x 550	340 x 550	-
I		kW	4			
C		m/1'	20 / 100			
A		mm	550			
P		mm	6800 x 41 x 1,3			
A		kg	2300			
K		mm	665			
		mm	3200 x 1550 x 2100			

TEKNISKA DATA

