

SUPER BROWN 351 AP


HELAUTOMATISK KLINGKAP

SV

Beskrivning maskin:

Möjlighet till gerade kap upp till 45° - Pneumatiskt skruvstycke och löstagbar gradback - Pneumatisk cylinder för kaphuvudets rörelse med broms för justering av hastighet - Mekanisk variator för kaphastigheter från 15 till 90 rpm - Självsmörjande bussningar i kaphuvudets ledaxel - 600 mm matning kontrollerad av en pneumatisk cylinder - Repeterbar upp till max 9 steg för ett totalt slag på 5400 mm - Max öppning på matartången är 160 mm - Programmerbart räkneverk - Min restlängd är 160 mm - Ventil för justering av matningshastighet - Amperemätare - Vändbar klingrotation - Nödstopp med lås på kontrollpanelen - Kylvätskesmörjning av klingan med elektrisk pump - Kylvätsketank med löstagbar pump för möjlighet till rengöring av tanken - Heltäckande medgående klingskydd - Kapklinga \varnothing 350 mm - Spänrenshjul - Verktygsset för underhåll - Instruktionsbok för användning och underhåll - Maskinen är godkänd enligt gällande CE-bestämmelser

K A P A C I T E T	TEK N I S K D A T A				
	mm	mm	mm	mm	
	mm	-	102	110	-
	mm	-	85	90	-
	mm	-	158 x 85	120 x 85	-
	kW	1.5			
	RPM	15 / 90			
	mm	170			
	mm	350			
	kg	420			
	mm	1300 x 1350 x 1600			
	mm	950			



ALLTID KORREKT KAPHASTIGHET

Den patenterade hastighetsvariatorn gör det möjligt att steglöst reglera hastigheten beroende på material och klinga. Detta ger alltid ett rent och gradfritt snitt.

