



PERRIS 401 AP

HELAUTOMATISK KAPMASKIN FÖR ALUMINIUM

SV

Maskinbeskrivning:

Möjlighet till gerade kap upp till 45° vänster / höger samt 45° vertikalt - Två pneumatiska skruvstycken justerbara både i längsled och sidled - Pneumatisk cylinder för kaphuvudets rörelse med broms för justering av hastighet - Två hastigheter på klingrotationen genom växling av drivhjulen - Droppsmörjning av klingan - Stabilt kaphuvud med kullagrad ledaxel - Matningsslag 600 mm kontrollerad av en pneumatisk cylinder - Repeterbar upp till max 9 steg för ett totalt slag på 5400 mm - Max öppning på matartången är 160 mm - Programmerbart räkneverk - Min restlängd är 360 mm - Ventil för justering av matningshastighet - Amperemätare - Nödstopp med lås på kontrollpanelen - Droppsmörjning av klingan - Heltäckande medgående klingskydd - Verktogsset för underhåll - Instruktionsbok för användning och underhåll - Maskinen är godkänd enligt gällande CE-bestämmelser - Kapklinga ingår ej.

		45°	0°	45°	60°	
T		mm	130	140	130	-
E		mm	90°	95	90	-
T		mm	100 x 150	100 x 180	130 x 150	-
L		kW	2.2			
C		RPM	2400 / 3400			
A		mm	180			
P		mm	400			
A		kg	400			
K		mm	1300 x 1350 x 1600			
A		mm	950			

T E K N I S K D A T A

