



PERRIS 401

KAPMASKIN FÖR ALUMINIUM

SV

Beskrivning maskin:

Möjlighet till gerade kap upp till 45° vänster / höger samt 45° vertikalt - Två pneumatiska skruvstycken justerbara både i längsled och sidled - Pneumatisk cylinder för kaphuvudets rörelse med broms för justering av hastighet (SA) - Två hastigheter på klingrotationen genom växling av drivhjulen - Droppsmörjning av klingan - Stabilt kaphuvud med kullagrad ledaxel - Säkerhetsbrytare för klingrotationen i draghandtaget (MRP) - Fotpedal för halvautomatisk cykel (SA) - Nödstopp med lås på kontrollpanelen - Heltäckande medgående klingskydd - Längdstopp med graderad skala positionerbar på båda sidor - Svetsat stativ i plåt - Verktygsset för underhåll - Instruktionsbok för användning och underhåll - Maskinen är godkänd enligt gällande CE-bestämmelser - Kapklinga ingår ej

		45°	0°	45°	60°	
K A P M A S K I N S P E C I F I K A T I O N		mm 130	140	130	-	
		mm 100	110	100	-	
		mm 100 x 150	100 x 180	100 x 150	-	
		kW	2,2			
		RPM	2400 / 3400			
		mm	180			
		mm	400			
		kg	165 (MRP) / 215 (SA)			
		mm	750 x 1050 x 1750 (MRP) / 1300 (SA)			
		mm	790			

TEKNIK DATA

PERRIS 401 MRP
Manuell, pneumatiska skruvstycken

PERRIS 401 SA
Halvautomatisk version

