

SUPER BROWN 351/60

MANUELL KLINGKAP

SV


Beskrivning maskin:

Möjlighet till gerade kap upp till 45° vänster och 60° höger - Manuellt skruvstycke med snabbblåsning och löstagbar gradback (MRM) - Pneumatiskt skruvstycke och löstagbar gradback (MRP) - Mekanisk variator för kaphastigheter från 15 till 90 RPM - Självsmörjande bussningar i kaphuvudets ledaxel - Vändbar klingrotation - Nödstopp med lås på kontrollpanelen - Säkerhetsbrytare för klingrotationen i draghandtaget - Kylvätskesmörjning av klingan med elektrisk pump - Kylvätsketank med löstagbar pump för möjlighet till rengöring av tanken - Heltäckande medgående klingskydd - Stödarm med löprulle - Längdstopp med graderad skala - Kapklinga \varnothing 350 mm - Spänrenshjul - Svetsat stativ i plåt - Verktogsset för underhåll - Instruktionsbok för användning och underhåll - Maskinen är godkänd enligt gällande CE-bestämmelser

		45°	0°	45°	60°
K A P A C I T E T		mm 110	102	110	90
		mm 90	85	90	70
		mm 120 x 60	158 x 85	120 x 85	80 x 70
		kW 1.5			
		RPM 15 / 90			
		mm 170			
		mm 350			
		kg 305 (mrm) / 345 (mrp)			
		mm 900 x 1550 x 1850			
		mm 950			
T E K N I S K D A T A					

SUPER BROWN 351/60 MRM
Manuellt skruvstycke

SUPER BROWN 351/60 MRP
Pneumatiskt skruvstycke



ALLTID KORREKT KAPHASTIGHET

Den patenterade hastighetsvariatorn gör det möjligt att steglöst reglera hastigheten beroende på material och klinga. Detta ger alltid ett rent och gradfritt snitt.

