




VELOX 350



01.



02.



03.



OPTIONAL h 895mm

▶ Arresti automatici a 0°, 15°, 30°, 45° destra/sinistra. Easy stops at 0°, 15°, 30°, 45° left and right. The head bends 45° on the vertical axis to allow inclined cuts.

▶ Il motore trifase a due velocità permette l'impiego di lame in HSS per profilati in ottone e rame. The 3 phase motor version allows to employ HSS blades for brass and copper profiles.

IT - Segatrice manuale a disco per alluminio, esegue tagli da 45° sinistra a 45° destra e inclinati fino a 45° rispetto all'asse verticale, arresti automatici a 0°, 15°, 30°, 45° destra/sinistra.

(02.) Tagli su profilati e pieni in alluminio anodizzato e leghe leggere con ottimi livelli di precisione e finitura.

Il motore trifase a due velocità permette l'impiego di lame in HSS per profilati in ottone e rame. Bassa tensione 24V con pulsante di avviamento nell'impugnatura, volantino per bloccaggio su altri angoli con graduazione incisa sul piano di lavoro. Due morse frontali a bloccaggio rapido scorrevoli trasversalmente sul piano di lavoro.

(01.) Ganasce in alluminio sagomate, asportabili, di sezione adatta a molti profilati unificati.

Protezione integrale della lama e convogliatore per aspiratore di trucioli, fermo barra regolabile.

Basamento con serbatoio e pompa meccanica di lubrificazione, due molle per ritorno testa.

Fermobarra regolabile.

EN - Manual circular saw to cut aluminium and light metals.

Mitre cutting from 0° to 45° left and right. The head bends 45° on the vertical axis to allow inclined cuts.

Easy stops at 0°, 15°, 30°, 45° left and right. Hand-wheel to lock the head on all angles, graduation engraved on the worktable. Suited to cut aluminium, light metal profiles and solids with high accuracy.

3-phase, 2-speed motor allows to employ HSS blades for brass and copper profiles, 24V low tension with start button inside the handle. Pair of front vices with quick clamping, free to move alongside the worktable.

(01.) Aluminium removable jaws suitable for many commercial sizes. Complete blade protection, able to connect chip suction plant. Adjustable length stop. Base with tank and coolant pump. Pair of springs for head return.

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES

Blade	Circle	Square	Rect	Lightning	Circle with slash
□ 0°	120	105	200X80	1~	0 1
◻ 45°	115	100	150X80	3~	1 0 2
◻ 45°	115	100	150X80		
◻ 45°	65	60	180X50		

KW	RPM	Blade Dia	Weight	Dimensions
1.3	3600	D 350	163	B L H
1.5/1.8	1800/3600	d 32		B 610 L 880 H 990